

DHI-PHMIA135-CF

LED Pliable Tout-en-un



Caractéristiques :

- Module COB entièrement rabattable, résistant aux chocs et à l'humidité
- L'écran est replié vers l'intérieur et le système de détection des collisions est intégré à l'écran
- Le support de levage électrique pour prévenir efficacement les chocs entre le corps de l'écran et d'autres surfaces
- Projection d'écran sans fil, push de fichiers, écran de contrôle inversé, code.
- Prêt à l'emploi sans installation
- Caméra inversée et déverrouillage par empreinte digitale pour garantir la sécurité et la confidentialité



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHMIA135-CF
--------	-----------------

Paramètre

Pitch Pixel	1,5625mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	Flip COB 3 en1
Luminosité	≥ 600 nit
Température des couleurs	9 300K±200K
Angle de vue (H/V°)	160°/160°
Densité des pixels	409 600 dots/m²
Taille du module	150mm×168,75mm
Résolution de l'écran (L×H)	1 920×1 080
Surface visible (H x V)	3000mm×1687,5mm
Taille totale (L×H×P))	3 014mm × 2 630mm × 770mm(Déplié) 1 804mm × 1 980mm × 770mm(Plié)
Poids	514kg (Flight case Inklus)
Taille de l'écran	135 Pouces
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé
Indice de protection IP	Avant IP30/Arrière IP30
Température/Humidité de fonctionnement	-10 °C~+40 °C / (écran LED) 10 °C~+10 °C / (Support) 20%~70% RH
Température/Humidité de stockage	-10 °C~+50 °C / 20%~80% RH

Echelle de gris	13bits
Contraste	10 000 : 1
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Tension d'entrée	100 à 240V CC
Puissance d'entrée (max)	2 400W
Puissance d'entrée (moy)	800W
Mode d'installation	Installation libre grâce à l'étrier de levage
Mode de maintenance	Entretien frontal
Mémoire système/stockage	8 Go / 64 Go
Interface de contrôle	RJ45x1, USB3. 0x4, Bluetoothx1, WIFI6x1 Télécommande infrarouge x1
Interface Vidéo	HDMIx2 (1 entrée 1 sortie), Type-C x1
Interface Audio	4x15W haut parleurs intégrés , sortie 3.5mm
Système	Android 11/Windows 11 (en option)
Accessoires standard	Projecteur/télécommande sans fil/ Outil d'entretien de la façade
WiFi Standard	WIFI STATION: 802.11b/g/n/a/ac/ax WIFI AP: 802.11b/g/n/a/ac
Fréquences WiFi	WIFI STATION: 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5470-5725MHz, 5725-5850MHz WIFI AP: 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz
Puissance d'émission WiFi MAX	≤20dBm@2400-2483.5MHz; ≤23dBm@5150-5250MHz; ≤20dBm@5250-5350MHz; ≤27dBm@5470-5725MHz; ≤14dBm@5725-5850MHz
Bluetooth Standard	BR/EDR/BLE(Bluetooth mode), BT5.0(Bluetooth version)
Fréquences Bluetooth	2400-2483.5MHz
Puissance d'émission Bluetooth MAX	≤20dBm@2400-2483.5MHz

DHI-PHMIA135-CF

LED Pliable Tout-en-un

