

DHI-LM65-F400(P)

Moniteur LED UHD de 65 pouces



Caractéristiques :

Résolution 4K Ultra-HD

Convient pour un fonctionnement continu 24/7

Temps de réponse de 8 ms pour éviter le flou de mouvement, les saccades et les images fantômes

1,07G de couleurs, pour une expérience visuelle réaliste et immersive

Traitement numérique haute fidélité pour des vidéos brillantes et éclatantes

Angle de vision extra-large de 178°/178° pour une performance visuelle globale

Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'équipement



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM65-F400(P)
--------	------------------

Affichage

Taille de l'écran	65 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Résolution	3 840x2 160 (UHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/l'intensité lumineuse	350cd/m²
Contraste	1 200:1
Couleur d'affichage	1,07G (8 Bits+FRC)
Angle de vue (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	8ms
Taux de rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, VGAx1, Entrée Audiox1, RS232x1
Sortie	Haut-parleurx2 (7W)

Général

Alimentation électrique	100 à 240V CA, 2,5A, 50/60 Hz
-------------------------	-------------------------------

Consommation (standard)	190W	
Consommation (en veille)	≤ 0,5W	
Poids Net	18,6Kg	
Poids Brut	24,4Kg	
Largeur du cadre	8,24mm (U/L/R), 22,62mm (B)	
VESA	300x300mm	
Dimensions sans base (LxHxP)	1 446,3x838,4x77,6mm (56,9"x33"x3,1")	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	1 600x995x174mm (63"x39,2"x6,9")	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C à 40°C
	Humidité	10% à 80%

Accessoire

Standard	Câble d'alimentation, télécommande, socle
En option	Support de suspension

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions(mm)

