

DHI-LS550UDM-UF

Unité d'affichage murale vidéo FHD de 55 pouces (Cadre ultra étroit 1,7mm)



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LS550UDM-UF
--------	-----------------

Affichage

Taille diagonale	55 pouces (16:9)
Type de panneau	ADS
Résolution	1 920x1 080 (FHD)
Largeur du cadre	B2B: 1,7 mm (cadre du panneau au cadre du panneau), 0,9 mm (T/L), 0,8 mm (B/R) A2A: 2,45 mm (zone active à zone active), 1,5 mm (T/L), 0,95 mm (B/R)
Rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité	500 cd/m ²
Rapport de contraste	1 200 : 1
Densité de pixels	40dpi
Angle de vue	H178°, V178°
Temps de réponse (G-à-G)	8ms
Profondeur de couleur	8bit (16,7M)
Température de couleur	10 000K
Traitement de surface	Haze 25%, 2H
MTBF	50 000 heures

Signaux

Entrée	VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1
Sortie	DP×1, RS232×1, Audio×1

Caractéristiques :

- Panneau IPS LCD de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/7j
- Conception ultra-fine de 1,7 mm du cadre au cadre
- Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
- Technologie d'étalonnage en usine pour une grande uniformité des couleurs
- Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'assemblage d'images
- Nombreuses interfaces HDMI, DVI, VGA, DP (UHD daisy chain), RS232, Audio
- Signal d'entrée jusqu'à 4K@60Hz par l'interface entrée DP ou HDMI 1, signal de sortie jusqu'à 4K@30Hz par l'interface sortie DP
- Double mode infrarouge et RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
- Structure modulaire, plusieurs modes d'installation
- Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commandement, les salles de réunion, les scènes d'affichage commercial, etc.



Général

Alimentation électrique	100 à 240V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique (Veille)	<0,5W	
Consommation électrique (Typ.)	180W	
Consommation électrique (Max.)	195W	
Classe d'efficacité énergétique(UE)	G	
Mode d'installation	Montage au sol, montage mural	
VESA	600×400mm, M6	
Mode de commande	Infrarouge, double mode RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur	
Poids Net	28kg (61,73 livres)	
Poids Brut	33kg (72,75 livres)	
Dimension du produit (L×H×P)	1 212,7mm×683,5mm×121,7mm (47,7"×26,9"×4,8")	
Dimensions de l'emballage (L×H×P)	1 360mm×945mm×280mm (53,5"×37,2"×11,0")	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C à +50°C
	Humidité	10% à 80%HR (sans condensation)

Dimensions(mm)

