

DHI-LS550UDH-UG

Unité d'affichage murale vidéo FHD de 55 pouces (Cadre ultra étroit 1,74 mm)



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LS550UDH-UG
--------	-----------------

Affichage

Taille diagonale	55 pouces (16:9)
Type de panneau	IPS
Résolution	1 920x1 080 (FHD)
Largeur du cadre	B2B: 1,74 mm (cadre du panneau au cadre du panneau), 1,3 mm (T/L), 0,44 mm (B/R) A2A: 2,49 mm (zone active à zone active), 1,74 mm (T/L), 0,75 mm (B/R)
Rétro-éclairage	DLED
Luminosité	700 cd/m ²
Rapport de contraste	1 000 : 1
Densité de pixels	40dpi
Angle de vue	H178°, V178°
Temps de réponse (G-à-G)	8ms
Profondeur de couleur	10bit (1,07B)
Température de couleur	10 000K
Traitement de surface	Haze 28%, 2H
MTBF	50 000 heures

Signaux

Entrée	VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, DPx1, RS232x1, Audiox1, IRx1
Sortie	DPx1, RS232x1, Audiox1

Caractéristiques :

- Panneau IPS LCD de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/7j
- Conception ultra-fine de 1,74 mm du cadre au cadre
- Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
- Technologie d'étalonnage en usine pour une grande uniformité des couleurs
- Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'assemblage d'images
- Nombreuses interfaces HDMI, DVI, VGA, DP (UHD daisy chain), RS232, Audio
- Signal d'entrée jusqu'à 4K@60Hz par l'interface entrée DP ou HDMI 1, signal de sortie jusqu'à 4K@30Hz par l'interface sortie DP
- Double mode infrarouge et RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
- Structure modulaire, plusieurs modes d'installation
- Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commandement, les salles de réunion, les scènes d'affichage commercial, etc.



Général

Alimentation électrique	100 à 240V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique (Veille)	<0,5W	
Consommation électrique (Typ.)	180W	
Consommation électrique (Max.)	210W	
Classe d'efficacité énergétique(UE)	G	
Mode d'installation	Montage au sol, montage mural	
VESA	600×400mm, M6	
Mode de commande	Infrarouge, double mode RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur	
Poids Net	24,5kg (54,01 livres)	
Poids Brut	32kg (70,55 livres)	
Dimension du produit (L×H×P)	1 212,7mm×683,5mm×121,7mm (47,7"×26,9"×4,8")	
Dimensions de l'emballage (L×H×P)	1 360mm×945mm×280mm (53,5"×37,2"×11,0")	
Environnement de fonctionnement	Température	0 C à +40 C
	Humidité	10% à 90%HR (sans condensation)

Dimensions(mm)

