

DHI-LS550UCM-UF

Unité d'affichage murale vidéo FHD de 55 pouces (Cadre ultra étroit de 3,5mm)



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LS550UCM-UF
--------	-----------------

Affichage

Taille diagonale	55 pouces (16:9)
Type de panneau	ADS
Résolution	1 920x1 080 (FHD)
Largeur du cadre	2,3mm (T/L), 1,2mm (B/R)
Rétro-éclairage	DLED
Luminosité	500 cd/m ²
Rapport de contraste	1 200 : 1
Densité de pixels	40dpi
Angle de vue	H178°/V178°
Temps de réponse (G-à-G)	8ms
Profondeur de couleur	8bit (16.7M)
Température de couleur	10 000K
Traitement de surface	Haze 25%, 3H
MTBF	50 000 heures

Signaux

Entrée	VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1
Sortie	DP×1, RS232×1, Audio×1

Caractéristiques :

- Panneau ADS LCD de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/7j
- Conception ultra-fine de 3,5 mm du cadre au cadre
- Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
- Technologie d'étalonnage en usine pour une grande uniformité des couleurs
- Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'assemblage d'images
- Nombreuses interfaces HDMI, DVI, VGA, DP (UHD daisy chain), RS232, Audio
- Signal d'entrée jusqu'à 4K@60Hz par l'interface entrée DP ou HDMI 1, signal de sortie jusqu'à 4K@30Hz par l'interface sortie DP
- Double mode infrarouge et RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
- Structure modulaire, plusieurs modes d'installation
- Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commandement, les salles de réunion, les scènes d'affichage commercial, etc.



Général

Alimentation électrique	100 à 240V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique (Veille)	<0,5W	
Consommation électrique (Typ.)	140W	
Consommation électrique (Max.)	205W	
Classe d'efficacité énergétique(UE)	G	
Mode d'installation	Montage au sol, montage mural	
VESA	600x400mm, M6	
Mode de commande	Infrarouge, double mode RS232, permettant le contrôle à distance par ordinateur	
Poids Brut	31,8kg (70,1 livres)	
Poids Net	26kg (57,32 livres)	
Dimension du produit (LxHxP)	1 213,5mm×684,3mm×122,4mm (47,8"×26,9"×4,8")	
Dimensions d'emballage (LxHxP)	1 360mm×945mm×280mm (53,5"×37,2"×11,0")	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C à +40°C
	Humidité	10% à 80%HR (sans condensation)

Dimensions(mm)

