

DHI-LM43-F400(P)

Moniteur LED UHD de 43 pouces



Caractéristiques :

- Résolution 4K Ultra-HD
- Convient pour un fonctionnement continu 24/7
- Temps de réponse de 8 ms pour palier aux effets d'images floues, de saccades ou d'images fantômes
- 1,07 milliard de couleurs, pour une expérience visuelle réaliste et immersive
- Traitement numérique haute fidélité pour des vidéos brillantes et vives
- Angle de vision extra-large de 178°(H)/178°(V) pour une performance visuelle globale
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'équipement



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM43-F400(P)
--------	------------------

Affichage

Taille d'écran	43 pouces
Format d'image	16:9
Résolution	3 840×2 160 (UHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	350cd/m ²
Contraste	1 200 : 1
Couleur d'affichage	10bit
Angle de vue (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	8ms
Taux de rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	HDMI 2.0×2, VGA×1, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, LAN×1(Réservé), RS232(RJ45)×1	
Sortie	Audio×1	
	Haut-parleur	8W×2

Général

Alimentation électrique	100 à 240V CA (+/-10%), 50/60 Hz
-------------------------	----------------------------------

Consommation (Standard)	90W	
Consommation (Vieille)	≤0,5W	
Type d'alimentation	Interne	
Poids Net	8,7kg (19,2 livres)	
Poids Brut	11.5kg (25,4 livres)	
Largeur du cadre	8,2mm (U/L/R), 11,2mm (B)	
VESA	200×200mm ou 400×400mm	
Dimension du produit (L×H×P)	968,2×559,4×60,2mm (38,1"×22,0"×2,4")	
Dimensions de l'emballage (L×H×P)	1 070×696×159mm (42,1"×27,4"×6,3")	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
	Humidité	20% à 80% HR

Accessoire

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, télécommande
En option	Support de suspension (P/N 1.5.01.98.01656)

Certifications

Certifications	CE
----------------	----

Dimensions(mm)

