

DHI-LM27-U200P

27" Moniteur Intelligent FHD



- Performance audio et visuelle à domicile exceptionnelle (écran FHD de 27").
- Mobilité sans fil, possibilités infinies. Roue universelle silencieuse, mouvement facile et libre.
- Écran tactile haute définition de dix points, prenant en charge le mirroring d'écran filaire et sans fil.
- Performance puissante, WIFI6+BT5.2, Android 13.
- Marché Google, avec licence Google EDLA.

Spécifications techniques

Affichage

Modèle	DHI-LM27-U200P
Technologie LCD	VA
Rétroéclairage	ELED
Taille d'écran	27 pouces
Ratio d'aspect	16:9
Taille d'affichage	597.888 (H) × 336.312 (V)
Ratio écran-corps	≥85%
Angle de vue	178° (H) / 178° (V)
Mode d'affichage	Horizontal, vertical
Pas de pixel	0,1038 mm × 0,3114 mm (0,0041" × 0,0123")
Pixels par pouce	81.59
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Couleur d'affichage	1,07 Go (8 bits + FRC)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Luminosité	300 cd/m ² (typ.)
Rapport de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Durée de vie	30 000 heures
Traitement de surface	Haze 25%, 3H

Ports de l'appareil

Port d'entrée	1 × HDMI 2.0 (1920 × 1080@60 Hz), 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 , Bouton de réglage du volume
Port de contrôle externe	Non disponible
Haut-parleur	2 × 3 W
Wi-Fi	Oui
Norme Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac/ax
Plage de fréquence Wi-Fi	2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5735–5850 MHz
MAX Transmission de puissance (Wi-Fi)	CE EIRP : ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz ; ≤23 dBm@5150–5350 MHz ; ≤33 dBm@5735–5850 MHz
Norme Bluetooth	BR/EDR/BLE (mode Bluetooth), BT5.2 (version Bluetooth)
Plage de fréquence Bluetooth	2400–2483,5 MHz
MAX Transmission de puissance (Bluetooth)	CE EIRP : ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz ≤8 dBm@BR_1M ; ≤8 dBm@EDR_2M /3M ; ≤8 dBm@LE_125K/500K/1M/2M ;

DHI-LM27-U200P

Conditions de puissance et environnementales

Alimentation électrique	100–240 VAC (±10 %), 50/60 Hz 19 VDC, 3.42 A
Type de puissance	Adaptateur secteur
Consommation Électrique	20 W (de base), 39 W (typ.), 65 W (max)
Consommation d'énergie en veille	<0.5 W
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de fonctionnement	0%–65% (HR)
Température de stockage	-10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Humidité de stockage	0%–80% (HR)

Général

Angle incliné	-15° / 20°
Angle de rotation vertical	-90° / +90°
Ajustement de la hauteur	200 mm (7,87")
Dimensions du produit	630,5 mm × 368,9 mm × 24,1 mm (24,82" × 14,52" × 0,95") (L × H × P), sans base 630,5 mm × 1303,72 mm × 426 mm (24,82" × 51,33" × 16,77") (L × H × P), avec base (max)
Taille du paquet	1 321 mm × 533 mm × 201 mm (52,01" × 20,98" × 7,91") (L × H × P)
Splicing unilatéral	U/L/R/D : 1,5 mm/1,5 mm/1,5 mm/1,5 mm (0,06"/0,06"/0,06"/0,06")
Poids net	17,2 kg (37,92 lb)
Poids brut	22,6 kg (49,83 lb)
Couleur de l'emballage	Or champagne
Mode de Contrôle	Contrôle tactile
Accessoire	Cordon d'alimentation, Adaptateur secteur, base, Tige de connexion, manuel de l'utilisateur, informations légales et réglementaires, etc.

Écran tactile

Technologie tactile	Capacitif
Méthode de pièce jointe	Lamination complète
Temps de réponse	≤8 ms
Points de contact	10
Précision de contact	± 1 mm (0,04") (plus de 90 % de la surface)
Touch valide	8 mm (0,31")
Hauteur de contact	0 mm (0")

Système intégré

Système d'exploitation	Android 13.0
Mémoire	8 Go
Stockage	64 Go
Image	JPEG, PNG, BMP, GIF, Webp

Vidéo	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VC1, VP8, VP9, AV1, AVS2, H.263, VC-1, MJPEG
Audio	MPEG1/2/2.5, AAC-LD (AAC ADIF), WMA, WAV, OGG Q1~Q10, FLAC, AAC-LC (ATDS Header), HE-AAC, HE-AAC (V2), AAC-ELD, MIDI

Certification

Certifications	CE EMC, CE LVD, CE ERP, CE RED, EDLA
----------------	--------------------------------------

Informations sur les commandes

Type	Model	Description
Moniteur intelligent	DHI-LM27-U200P	27" Moniteur Intelligent FHD

Dimensions (mm[inch])

