

DHI-PHGIA2.61-SE

Général Intérieur Fixe LED



Caractéristiques :

- 1000x500mm, 750x500mm, 500x500mm, 1000x250mm, 750x250mm, 500x250mm, diverses armoires pour s'adapter à votre design.
- Supports suspendus, empilés, montés au mur, s'adaptant à divers environnements.
- Les modules et le bloc d'alimentation peuvent être retirés totalement par l'avant.
- L'étalonnage point par point garantit la richesse des couleurs et la qualité de l'image.
- L'uniformité de la luminosité.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHGIA2.61-SE
--------	------------------

Paramètres

Hauteur du pixel	2,61 mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	SMD 1515
Luminosité (Max)	1000 nit (3500nit personnalisable)
Température de couleur	6500K-8500K (réglable)
Angle de vue	H160° / V160°
Densité de pixels	147 456 points/m²
Taille du module	250mm×250mm
Résolution du module	96x96 points
Taille de l'armoire	L1000mm×H500mm×P33mm
Résolution du Cabinet	384×192 points
Poids de l'armoire	10 kg±0,5
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression

Température de fonctionnement/ Humidité	-20 ~+50 /10~60%RH°C°C
Température de stockage/humidité	-30 ~+60 /10~80%RH°C°C
Indice de protection IP	Avant IP20/arrière IP20
Rapport d'aspect	2:1
Échelle de gris	14 bits
Rapport de contraste	9000:1
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Tension d'entrée	AC 110~220V (+/-10%)
Puissance d'entrée (max)	400 W/m²
Puissance d'entrée (moyenne)	120 W/m²
Installation	Fixation au sol / Suspension
Maintenance	Entretien du front
Durée de vie de la lampe	≥100,000 H
Distance de transmission du signal	Câble CAT5 (L≤100m), fibre multimode (L≤300m), fibre monomode (L≤10km)

Les images, les spécifications et les informations mentionnées dans le document ne le sont qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Dimensions

