

DHI-PHMIA135-CF

COB Pliable Tout-en-Un LED



- Module COB entièrement retourné, anti-choc et résistant à l'humidité.
- Écran repliable vers l'intérieur du châssis, et le système de détection de collision est intégré au support de levage électrique pour prévenir efficacement les chocs du corps de l'écran.
- Prêt à l'emploi sans installation.
- Projection d'écran sans fil, envoi de fichiers, contrôle inversé de l'écran, code.
- partage, détection de luminosité.
- Caméra escamotable et déverrouillage par empreinte digitale pour assurer la sécurité et la confidentialité.

Scène

Convient pour une utilisation dans les bureaux administratifs, les salles de réunion, les espaces de bureau ouverts, les halls d'exposition et les grandes salles de conférence dans divers secteurs.

Spécifications techniques

Système intégré

Système d'exploitation	Android 11.0
CPU	Quad-core A73 + Quad-core A53
Fréquence du processeur	noyau large : 2,2 GHz, noyau small : 2 GHz
RAM	8 Go
ROM	64 Go

Caméra

Caméra	8 Mpx
Contrôle Automatique	équilibre automatique, balance des blancs automatique
Résolution max.	3840 (H) x 2160 (V)
Champ de vision	D: 99°, H: 87°, V: 49°
Détection des visages	Oui

Ports de l'appareil

Capteur de lumière	1
Bouton	Boutons avant : Alimentation Boutons inférieurs : Source de signal, accueil, volume, luminosité

Contrôleur d'interface	1 × IR 1 × Bluetooth 1 × Wi-Fi 6 1 × Wi-Fi AP 1 × RJ-45 1 × RS-232 4 × USB 3.0 1 × Capteur de lumière
Vidéo Port	1 × HDMI IN 4K 1 × HDMI OUT 4K 1 ×Type-C IN 4K
Port audio	1 × 3,5 mm port de sortie ligne Haut-parleurs pleine gamme intégrés de 4 × 15 W
Wi-Fi	1 × Wi-Fi 6, 1 × AP Wi-Fi
Norme Wi-Fi	Station Wi-Fi : 802.11b/g/n/a/ac/ax Point d'accès Wi-Fi : 802.11b/g/n/a/ac
Plage de fréquence Wi-Fi	Station Wi-Fi : 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz Point d'accès Wi-Fi : 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz
MAX Transmission de puissance (Wi-Fi)	≤20 dBm@2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250 MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0, fréquence de fonctionnement 2,4 GHz
Norme Bluetooth	BR/EDR/BLE (mode Bluetooth), BT5.0 (version Bluetooth)
Plage de fréquence Bluetooth	2400–2483,5 MHz
MAX Transmission de puissance (Bluetooth)	≤20 dBm@2400–2483.5 MHz

Fonction

Point d'accès sans fil	WiFi5, 2,4 GHz/5 GHz, prend en charge 802.11 a/b/g/n/ac
Système d'exploitation du module externe	Windows 11; Android

Empreinte digitale

Capacité d'empreinte digitale	100
Résolution	508 dpi

Haut-parleur

Haut-parleur intégré	4 haut-parleurs à large bande ; La puissance d'un seul haut-parleur n'est pas inférieure à 15 W
Alimentation	Plage complète 4 × 15 W
Fréquence	130 Hz–20 kHz

Affichage LED

Taille d'écran	135 pouces
Taille d'affichage	3 000,0 mm × 1 687,5 mm (118,11" × 66,44") (L × H)
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Pas de pixel	1,5625 mm
Configuration des pixels	1R1G1B

Densité de pixels	409 600 points/m²
Taille du module	150 mm × 168,75 mm (5,91" × 6,64") (L × H)
Type de LED	3-en-1 COB
Luminosité	400 cd/m² (par défaut) 600 cd/m² (max)
Contrôle de la luminosité	Manuel, automatique
Température de couleur	9300K ± 200K (Standard)
Angle de vue	160° (H) / 160° (V)
Profondeur de couleur	≥13 bits (0.55 Trillion)
Niveau de gris	≥8192 niveaux par couleur
Écart de distance central des pixels lumineux	≤3%
Uniformité de la luminosité	≥97%
Uniformité de la chromaticité	≤0.003Cx, Cy
Rapport de contraste	≥10 000 : 1
Taux de rafraîchissement d'image	50 Hz/60 Hz
Taux de rafraîchissement de l'image	3 840 Hz

Général

Ratio d'aspect	16:9
Protection	IP30
Température de fonctionnement	−10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F) (corps de l'écran) +10 °C à +40 °C (+50 °F à +104 °F) (support)
Humidité de fonctionnement	20 %–70 % (HR), non-condensant
Température de stockage	−10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Humidité de stockage	20 %–80 % (HR), non-condensant
Niveau de la boîte	0,15 mm (0,01")
Entretien	Entretien frontal
Alimentation électrique	100–240 VAC, 50 Hz–60 Hz
Consommation Électrique	800 W (moyenne) Consommation d'énergie de l'écran : 2 000 W Consommation d'énergie en veille : 400 W
Consommation d'énergie en veille	≤0.5 W
Durée de vie	Les perles de la lampe ont une durée de vie de plus de 100 000 heures, et l'appareil peut être soulevé et abaissé jusqu'à 5 000 fois.
Dimensions du produit	Écran déplié à la hauteur maximale : 3 014,0 mm × 770,0 mm × 2 630,0 mm (118,62" × 30,31" × 103,54") (L × l × H) Écran replié à la hauteur minimale : 1 804,0 mm × 770,0 mm × 1 980,0 mm (71,14" × 30,31" × 77,95") (L × l × H)
Taille du cadre	≤7 mm (0.28")
Dimensions de l'emballage	Boîte de fret aérien : 1 990 mm × 840 mm × 2 100 mm (78,31" × 33,07" × 82,68") (L × l × H)

Poids net	294 kg (648,17 lb)
Poids brut	513 kg (1130,99 lb)
Matériau de la boîte	Aluminium moulé sous pression
Installation	Sans installation
Accessoire	1 × Support de levage électrique 2 × Télécommande 1 × Aspirateur 1 × Guide de démarrage rapide Pièces de rechange Outils

Certification

Certifications	CE, CE ROUGE
----------------	--------------

Informations de commande

Type	Model	Description
Écran LED tout-en-un intelligent	DHI-PHMIA135-CF	COB Pliable Tout-en-Un LED

Dimensions (mm[inch])

