

DHI-PHMIA163-CC

LED commerciale tout-en-un



Caractéristiques :

- Compatible avec les logiciels de vidéoconférence tels que Teams et Zoom.
- Caméra grand angle : 99° diagonale, 87° horizontale, 49° verticale.
- Prise en charge du WiFi 6 pour un fonctionnement à grande vitesse (bandes 2,4G et 5G).
- Soutien à l'enregistrement des réunions par l'identification du personnel

technologie.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHMIA163-CC
--------	-----------------

Paramètres

Hauteur du pixel	0,9375 mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	Flip COB
Luminosité(Max)	600 nit
Température de couleur	9300K±200K
Angle de vision (H/V°)	160°/160°
Densité de pixels	1 137 777 points/m²
Taille du module	300mm×168.75mm
Résolution de l'écran (W×H)	3840×2160
Surface visible (H x V)	3600mm×2025mm
Taille totale (L×H×P)	3014mm× 2172mm× 34.5mm
Poids	230kg±0,5
Taille de l'affichage	163 pouces
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression
Indice IP	Avant IP30/arrière IP30
Température de fonctionnement/ Humidité	-10 ~+40 /10%~90%RH°C°C
Température de stockage/humidité	-20 ~+60 /10%~60%RH°C°C

Échelle de gris	13bits
Rapport de contraste	10000:1
Taux de rafraîchissement	3840 Hz
Tension d'entrée	AC110~220V (+/-10%)
Puissance d'entrée (max)	3000W
Puissance d'entrée (moyenne)	1200W
Mode d'installation	Base mobile/montage mural (personnalisable))
Mode maintenance	Entretien du front
Système / Mémoire de stockage	8G / 64G
Interface de contrôle	RJ45x1, USB 3.0x4, Bluetoothx1, WIFI6x1, Lumière perceptionx1, télécommande infrarouge x1
Interface vidéo	HDMIx2 (1 entrée 1 sortie), TYPE-C x1
Interface audio	Haut-parleurs intégrés 4x15W, sortie ligne 3,5 mm x1
Système	Android 11/Windows 11 (Optional)
Accessoires standard	Projecteur sans fil, outil d'entretien de la façade de l'aspirateur télécommandé
WiFi Standard	STATION WIFI : 802.11b/g/n/a/ac/ax WIFI AP : 802.11b/g/n/a/ac
Gamme de fréquences WiFi	STATION WIFI : 2400-2483.5MHz, 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5470-5725MHz, 5725-5850MHz WIFI AP : 2400-2483.5MHz, 5150-5350MHz
Puissance de transmission WiFi MAX	≤20dBm@2400-2483.5MHz; ≤23dBm@5150-5250MHz; ≤20dBm@5250-5350MHz; ≤27dBm@5470-5725MHz; ≤14dBm@5725-5850MHz
Norme Bluetooth	BR/EDR/BLE (mode Bluetooth), BT5.0 (version Bluetooth)
Gamme de fréquences Bluetooth	2400-2483,5 MHz
Puissance de transmission Bluetooth MAX	≤20dBm@2400-2483.5MHz

DHI-PHMIA163-CC

LED commerciale tout-en-un

