

DHI-PHSIA1.2-LS

LED d'intérieur à pas de pixel fin



Caractéristiques :

- Léger et ultra-mince, 45 mm d'épaisseur de caisson.
- Ajustement rapide de la planéité du dossier sans le démontage de l'écran.
- Module d'entretien frontal magnétique pour une désassemblage
- Méthodes d'installation optionnelles : montage mural, montage en arc et montage au sol.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHSIA1.2-LS
--------	-----------------

Paramètres

Hauteur du pixel	1,25 mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	SMD1010
Luminosité (Max)	800 nit
Température de couleur	4000K~9500K(réglable)
Angle de vue	H140° / V130°
Densité de pixels	640 000 points/m²
Taille du module	300mm×168.75mm
Résolution du module	240x135 points
Taille de l'armoire	W600mm×H337.5mm×D45mm
Résolution de l'armoire (L×H)	480×270 points
Poids de l'armoire	5,76 kg±0,5
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression

Température de fonctionnement/ Humidité	-10 ~+45 /10~80%RH°C°C
Température de stockage/humidité	-25 ~+60 /10~80%RH°C°C
Indice IP	Avant IP30 / Arrière IP30
Rapport d'aspect	16:9
Échelle de gris	14 bits
Rapport de contraste	3000:1
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Tension d'entrée	AC 110~220V (+/-10%)
Puissance d'entrée (max)	500 W/m²
Puissance d'entrée (moyenne)	200 W/m²
Installation	Montage au mur/au sol
Maintenance	Entretien du front
Durée de vie de la lampe	≥100,000 H
Distance de transmission du signal	Câble CAT5 (L≤100m), fibre multimode (L≤300m), fibre monomode (L≤10km)

Les images, les spécifications et les informations mentionnées dans le document ne le sont qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Dimensions

