

DHI-PHSIA1.5-AH

Écran LED Flip COB d'intérieur à pas de pixel fin



Caractéristiques :

- Technologie Mini Flip COB (Chips on Board).
- Conception ultra-mince de 34,3 mm et super-légère
- de 4,0 kg. 16:9 Golden aspect ratio, peut facilement atteindre la résolution 2K, 4K, 8K, 16K de pixel à pixel.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression CNC, la tolérance d'épaisseur est contrôlée à $\pm 0,1$ mm.
- Toutes les pièces permettent un entretien frontal.
- L'étalonnage point par point garantit la richesse des couleurs et la qualité de l'image.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHSIA1.5-AH
--------	-----------------

Paramètres

Hauteur du pixel	1,5625 mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	Puce Flip COB
Luminosité (Max)	600 nit
Température de couleur	9300K± 200K
Angle de vue	H160° / V160°
Densité de pixels	409 600 points/m²
Taille du module	150mm×168.75mm
Résolution du module	96×108 points
Taille de l'armoire	W600mm×H337.5mm×D34.3mm
Résolution de l'armoire (L×H)	384×216 points
Poids de l'armoire	4,0 kg± 0,5
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression

Température de fonctionnement/ Humidité	-10 ~+40 /10~80%RH°C°C
Température de stockage/humidité	-20 ~+60 /10~80%RH°C°C
Indice IP	Avant IP65/arrière IP43
Rapport d'aspect	16:9
Échelle de gris	13 bits
Rapport de contraste	10000:1
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Tension d'entrée	AC 110~220V (+/-10%)
Puissance d'entrée (max)	350 W/m²
Puissance d'entrée (moyenne)	120 W/m²
Installation	Montage au mur/au sol
Maintenance	Entretien du front
Durée de vie de la lampe	≥100,000 H
Distance de transmission du signal	Câble CAT5 (L≤100m), fibre multimode (L≤300m), fibre monomode (L≤10km)

Dimensions

