

DHI-PHWIA3.9-TC

LED transparentes d'intérieur



Caractéristiques:

- Très léger et fin avec une perméabilité élevée.
- Facile à entretenir et à installer.
- La haute transparence n'affecte pas la haute définition affichage de l'écran.
- Convient aux immeubles de grande hauteur, aux centres commerciaux, aux magasins 4S, aéroports, hôtels, magasins exclusifs, etc.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHWIA3.9-TC
--------	-----------------

Paramètres

Pas de pixel	UD 3,91 mm/LR 3,91 mm
Configuration des pixels	1R1G1B
Type de LED	SMD2121
Luminosité	3000 cd/m2
Perméabilité	80%
Angle de vision	H120°;V120°
Densité de pixels	65 536 points/m²
Zone visible (H x V)	1000 mm x 2000 mm
Dimensions hors tout (L x H x P)	1020 mm x 2452 mm x 75 mm
Points par écran	256x512 points
Épaisseur du module	1,88 mm
Poids	40 kg/ensemble
Température de couleur	2000K-9300K (réglable)

Protection contre les intrusions	IP30
Température de fonctionnement/ Humidité	0 ~+50 / 20~85% HR
Profondeur de traitement	16 bits
Rapport de contraste	9000:1
Fréquence d'images	50/60 Hz
Rafraîchir les taux	3840 Hz
Mode de conduite	Entraînement statique à courant constant
Tension d'entrée	100-240 V CA
Puissance d'entrée (max)	1000 W/m2
Puissance d'entrée (typique)	375 W/m2
Durée de vie	100 000 h
Installation	Fixé
Maintenance	Entretien avant et arrière